

Τίτλος διπλωματικής

Διπλωματική εργασία Ονοματεπώνυμο φοιτητή

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Όνομα εργαστηρίου Πολυτεχνική Σχολή

Επιβλέπων:

Ημερομηνία



Thesis title

Diploma Thesis Student name

Department of Electrical and Computer Engineering

Laboratory name

Faculty of Engineering

Advisor:

Date

Copyright © 2025 Ονοματεπώνυμο φοιτητή, Επιβλέπων καθηγητής

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Copyright @ 2025 Student Name, Supervisor name

All rights reserved.

Copying, storing, and distributing this thesis, in whole or in part, for commercial purposes is prohibited. Reproduction, storage, and distribution for non-profit, educational, or research purposes are permitted, provided that the source is acknowledged and this message is preserved. Any inquiries regarding the use of this work for commercial purposes should be directed to the author.

The opinions and conclusions contained in this document express the views of the author and should not be interpreted as representing the official positions of the University of Western Macedonia.

Περίληψη

Κείμενο περίληψης **Λέξεις κλειδιά**:

Abstract

Abstract text

Keywords:

Ευχαριστίες

Ευχαριστίες.

Acknowledgements

Your acknowledgements text is here.

Κατάλογος Πινάκων

2.1.1Σύντομη περιγραφή	9
Κατάλογος Σχημάτων	
2.1.1Σύντομη περιγραφή	8

Κατάλογος Αλγορίθμων

1.1	Όνομα αλγορίθμου - Algorithm name	6
-----	-----------------------------------	---

Κατάλογος Εικόνων

	1.2.1 Σύντομη περιγραφή		7 9
Γ	Περιεχόμενα		
1	Ι Τίτλος κεφαλαίου 1.1 Τίτλος		6 6 7
2	2 Τίτλος κεφαλαίου 2.1 Τίτλος		8
A′	Α΄ Ακρωνύμια		10
B′	3΄ Κώδικας		11

Κεφάλαιο 1

Τίτλος κεφαλαίου

1.1 Τίτλος

15: end function

```
Θεώρημα 1.1 (Όνομα θεωρήματος). Περιγραφή
```

```
Λήμα 1.2. Για κάθε x \in \mathbb{R}, ισχύει x^2 \ge 0.
```

Παράδειγμα αναφοράς: [1]. Παράδειγμα αναφοράς: [2].

Αλγόριθμος 1.1 – Όνομα αλγορίθμου - Algorithm name


Require: Implication graph and a conflict at the current decision level

Ensure: Learned clause and backjump level

```
1: function analyze conflict
        if current decision level() == 0 then
 2:
            return -1
 3:
        end if
 4:
        cl \leftarrow \text{find\_conflicting clause()}
        while not stop criterion met(cl) do
 6:
            lit \leftarrow choose literal(cl)
 7:
            var \leftarrow variable of literal(lit)
 8:
            ante \leftarrow antecedent(var)
 9:
            cl \leftarrow \text{resolve}(cl, ante, var)
10:
11:
        end while
        add clause to database(cl)
12:
        back dl \leftarrow clause asserting level(cl)
13:
        return back dl
14:
```

1.2 Τίτλος

Παράδειγμα χρήσης ακρωνυμίων: LP.




Εικόνα 1.2.1: Σύντομη περιγραφή


Κεφάλαιο 2

Τίτλος κεφαλαίου

2.1 Τίτλος



Σχήμα 2.1.1: Σύντομη περιγραφή



Εικόνα 2.1.1: Σύντομη περιγραφή

N	CG	Gauss-Seidel	Jacobi	SOR
0	8	14	64	35
1	18	39	324	62
2	28	64	784	87
3	38	90	1444	112
4	48	114	2304	136
5	58	139	3364	161
6	68	163	4624	225
7	78	187	6084	304
8	88	211	7614	388
9	98	235	9260	479
10	108	258	11048	577
11	118	282	12977	682
12	128	305	15043	794
13	138	328	17244	913
14	148	351	19577	1039
15	158	374	22041	1172
16	168	398	24633	1311
17	178	421	27352	1457
18	188	444	30196	1609
19	198	467	33163	1768

Πίνακας 2.1.1: Σύντομη περιγραφή

Παράρτημα Α΄

Ακρωνύμια

LP Linear Programming

AI Artificial Intelligence

CPU Central Processing Unit

Παράρτημα Β'

Κώδικας

```
def hello(name):
    print("Hello", name)
```

```
\#ifndef\ CONJUGATE\_GRADIENT\_HPP
1
      #define CONJUGATE_GRADIENT_HPP
2
3
      #include "utils/SolverLog.hpp"
      #include "solvers/config.h"
      template < typename Vector>
      struct ConjugateGradient
      {
          double
                                tol
                                           = DEFAULT_TOL;
                                max_iters = 1e6;
10
          int
          std::string
                                           = "CG";
                                name
11
          SolverLog<Vector>
                                log;
12
          Vector
                                final_solution;
13
14
          ConjugateGradient ()
15
          {
16
               log.tolerance
                                   = tol;
               log.max_iterations = max_iters;
18
               log.solver_name
                                   = name;
19
          }
20
```

```
21
          template<typename System>
22
          void solve(System& system)
          {
              const auto& A = system.A;
              const auto& b = system.b;
26
              auto&
                           u = system.u;
              log.system_dim = A.rows();
              std::cout << "max_iters: " << max_iters << '\n';</pre>
30
                            = b - A * u; // initial residual
              Vector r
32
              double b_norm = b.norm();
33
              double r_norm = r.norm();
35
              if (r_norm / b_norm <= tol)</pre>
              {
                  this->final_solution = u;
                  log.final_solution = this->final_solution;
                  log.converged
                                      = 1;
40
                  return;
              }
42
              Vector d = r; // initial search direction
              Vector Ad(A.rows());
              for (int k = 0; k < max_iters; k++)</pre>
              {
48
                  // std::cout << "----- iter. " << k+1 << "
                   \rightarrow ----\n":
                  Ad.noalias() = A * d;
50
51
                  double alpha = ((r.transpose() * r) / (d.transpose() *
52
                  → Ad)).coeff(0); // step size
                  double r_prev_dot = (r.transpose() * r).coeff(0); // to
53
                   \hookrightarrow calculate beta
                  u.noalias() += alpha * d;
55
                  r.noalias() -= alpha * Ad;
56
```

```
57
                  r_norm = r.norm();
58
                  log.num_of_iterations++;
60
                  log.res_per_iteration.push_back(r_norm / b_norm);
62
                  if (r_norm / b_norm <= tol)</pre>
                  {
                       log.converged
                                             = 1;
65
                       this->final_solution = u;
                       log.final_solution = this->final_solution;
                       return;
                  }
70
                  double beta = r.dot(r) / r_prev_dot;
71
                               = r + beta * d; // update direction
              }
              this->final_solution = u;
              log.final_solution = this->final_solution;
75
              return;
76
          }
77
      };
78
      #endif // CONJUGATE_GRADIENT_HPP
80
```

Βιβλιογραφία

- [1] V. Balabanov and J.-H. R. Jiang, "Unified qbf certification and its applications," *Form. Methods Syst. Des.*, vol. 41, no. 1, pp. 45–65, Aug. 2012, ISSN: 0925-9856. DOI: 10.1007/s10703-012-0152-6. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s10703-012-0152-6.
- [2] Γ. Παπαδόπουλος, Μαθηματικά για Επιστήμονες Υπολογιστών. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2020.