

DOCUMENTACIÓ MICROSERVEIS

Gabriela Sandoval Castillo
M7-Daw
2024-25

INDEX	
EXPLICACIONS IMPORTANTS	3
AUTENTICACIÓ	4
POST	4
GET	4
ESDEVENIMENTS	6
POST	6
DELETE	8
PUT	9
GENERADOR XML	10
TICKETS	12
POST	12
GET	12
DELETE	15
PUT	16
GENERADOR PDF	17
LOCALITZACIÓ	19
POST	19
GET	19
DELETE	21
PUT	21
COMPRES	23
POST	23
GET	23
DELETE	26
PUT	27
SEIENTS	29
POST	29
GET	29
DELETE	34
PUT	35
USUARIS	37
POST	37
GET	37
DELETE	39
PUT	40
ADMINISTRADOR	42
POST	42
GET	42
DELETE	44
PUT	45


EXPLICACIONS IMPORTANTS

Abans de començar explicaré uns punts importants del meu projecte.

1. He fet les meves proves amb Postman.

Per fer la comprovació del fet que el token serveix i que les apis estén protegits amb autenticació, vaig fer el següent:

- Vaig a *Authorization* i en *AuthType* trio l'opció de *Bearer Token* i escric el meu token que rebo en iniciar sessió



2. T'adjunto l'enllaç de la meva collection PostMan on hi ha proves de cadascuna de les apis que he creat en aquest projecte.

<https://gold-firefly-407045.postman.co/workspace/My-Workspace~3f5e3eb7-c4a8-4904-8ec4-5f84d96fe2bd/collection/42588618-d0887037-cf88-4fce-acd1-9564e417508e?action=share&creator=42588618&active-environment=42588618-f8989b40-6b9e-42aa-9a2c-119a648a9701>

3. **IMPORTANT:** He fet els inserts de la base de dades amb doctrine des de index.php. Així que perquè el projecte no d'error cada vergada que es fa servir una api, **cal comentar** el tros de codi amb els inserts dins al try catch.

4. **AUTENTICACIÓ AL COLLECTION POSTMAN:**

Per no posar l'header d'*Authorization* a cada petició, es pot posar el token directament a tota la collection. De la manera següent.

a. Primer obtens el token fent el login

AUTENTICACIÓ

POST


Aquesta petició és per fer login i generar el token. Qui fa el login es l'administrador.

URL PETICIÓ

<http://localhost/MicroServeis/index.php/auth/login>

EXAMPLE LOGIN

```
{
  "email": "gabriela@gmail.com",
  "contrasenia": "admin123"
}
```



GET

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

<http://localhost/MicroServeis/index.php/auth/me>

GET http://loc...GET http://loc...DEL http://loc...GET http://loc...GET http://loc...GET http://loc...POST http://loc...M7_MicrosGET http://loc...M7_Microserveis

http://localhost/MicroServeis/index.php/auth/meSaveShare

GEThttp://localhost/MicroServeis/index.php/auth/meSend

ParamsAuthorizationHeaders (10)BodyScriptsSettingsCookies

Auth Type

Bearer Token

Token

.....

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

BodyCookiesHeaders (9)Test Results200 OK10 ms517 B

{ } JSON

PreviewVisualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "user": {
4     "id": 3,
5     "name": "Gabriela Sandoval",
6     "email": "administrador@gmail.com",
7     "role": "admin"
8   }
9 }
```

ESDEVENIMENTS

POST


Aquesta petició es per crear un esdeveniment, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/esdeveniments`

EXEMPLE CREACIO

```
{
  "title": "Concierto de taylor",
  "description": "Un concierto de taylor swift",
  "startTime": "2025-06-15 19:00:00",
  "endTime": "2025-06-15 22:30:00",
  "type": "Música",
  "venue_id": 4,
  "image": "taylor.png",
  "artist": "Taylor Swift"
}
```




GET

A. Obtenir tots els esdeveniments

NO és necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/esdeveniments



B. Obtenir detalls d'un esdeveniment específic


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/esdeveniments/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/esdeveniments/1



DELETE


Es necessari el token per fer aquesta petició. Aquesta petició es per eliminar un esdeveniment

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/esdeveniments/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/esdeveniments/1



PUT


Aquesta petició es per actualitzar un esdeveniment, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/esdeveniments/{id}

EXEMPLE ACTUALITZACIÓ

```
{
  "title": "Concierto de bts y taylor swift",
  "description": "Un concierto de bts y taylor swift",
  "startTime": "2025-06-15 19:00:00",
  "endTime": "2025-06-15 22:30:00",
  "type": "Música",
  "venue_id": 4,
  "image": "bts.png",
  "artist": "Bangtaylor"
}
```



GENERADOR XML

Aquesta petició genera un xml amb tots els esdeveniments d'una data entrada per paràmetres.

NO requereix un token d'autenticació.

URL

`http://localhost/MicroServeis/index.php?data={any-mes-dia}`

EXEMPLE

`http://localhost/MicroServeis/index.php?data=2025-08-22`

Microservis / Esdeveniments / **obtenir xml**

GET

http://localhost/MicroServeis/index.php?data=2025-08-22

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	data	2025-08-22	
	Key	Value	Description

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

200 OK · 15 ms · 640 B

XML

Preview

Visualize

```
1 <?xml version="1.0"?>
2 <eventos>
3   <evento>
4     <id>2</id>
5     <titulo>Permission to Dance</titulo>
6     <descripcion>BTS regresa con su espectacular gira mundial</descripcion>
7     <tipo>Concierto</tipo>
8     <fechaInicio>2025-08-22</fechaInicio>
9     <horaInicio>19:30</horaInicio>
10    <artista>BTS</artista>
11    <ubicacion>
12      <nombre>MetLife Stadium</nombre>
13      <direccion>1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford</direccion>
14    </ubicacion>
15  </evento>
16  <evento>
17    <id>3</id>
18    <titulo>Blue Banisters Tour</titulo>
19    <descripcion>Una velada &#xED;ntima y melanc&#xF3;lica con Lana Del Rey</descripcion>
20    <tipo>Concierto</tipo>
21    <fechaInicio>2025-08-22</fechaInicio>
22    <horaInicio>21:00</horaInicio>
```

TICKETS

POST


Aquesta petició és per crear un ticket, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets`

EXEMPLE CREACIO

```
{
  "code": "TKT-2025-22-08",
  "price": 45.50,
  "status": "disponible",
  "event_id": 5,
  "seat_id": 1
}
```



GET

A. Obtenir ticket per referència


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/ref/{referència}`

EXEMPLE PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/ref/BTS-METL-001`



B. Obtenir ticket per id


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/1



C. Obtenir tots els tickets

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets

Microserveis / Tickets / **getAll**

GET <http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets>

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results [↗](#)

200 OK · 17 ms · 5.12 KB

{ } JSON [▶](#) Preview [🔗](#) Visualize [▼](#)

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "code": "TS-WEMB-001",
5      "price": 125,
6      "status": "Vendido",
7      "event": {
8        "id": 1,
9        "title": "The Eras Tour",
10       "startTime": "2025-07-15 20:00:00"
11      },
12      "seat": {
13        "id": 8
14      },
15      "purchase": {
16        "id": 1
17      }
18    },
19    {
20      "id": 2,
21      "code": "TS-WEMB-002",
22      "price": 125,
```

D. Obtenir per status del ticket

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

<http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/status>

EXEMPLE PETICIÓ

<http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/status/disponible>

Microserveis / Tickets / **getByStatus**

GET `http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/status/disponible`

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results **200 OK**

JSON Preview Visualize

```
1  [
2    {
3      "id": 11,
4      "code": "TS-WEMB-003",
5      "price": 125,
6      "status": "Disponible",
7      "event": {
8        "id": 1,
9        "title": "The Eras Tour",
10       "startTime": "2025-07-15 20:00:00"
11      },
12      "seat": {
13        "id": 10
14      },
15      "purchase": null
16    },
17    {
18      "id": 12,
19      "code": "BTS-METL-003",
20      "price": 90,
```

DELETE


És necessari el token per fer aquesta petició. Aquesta petició és per eliminar un ticket

URL PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/{id}`

EXEMPLE PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/6`



PUT


Aquesta petició és per actualitzar un ticket, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/tickets/{id}

EXEMPLE ACTUALITZACIÓ

```
{
  "code": "TKT-2025-22-08",
  "price": 45.50,
  "status": "reservado",
  "event_id": 5,
  "seat_id": 1
}
```



GENERADOR PDF

Aquesta petició genera un PDF d'un ticket o un pdf en blanc si no hi ha parametres

NO requereix un token d'autenticació.

URL

`http://localhost/MicroServeis/index.php?ref={referencia}`

EXEMPLE

`http://localhost/MicroServeis/index.php?ref=BTS-METL-001`

Microservices / Tickets / New Request

GET

http://localhost/MicroServeis/index.php?ref=BTS-METL-001

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Scripts

Settings

Query Params

<input checked="" type="checkbox"/>	Key	Value	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	ref	BTS-METL-001	
<input type="checkbox"/>	Key	Value	Description

Body

Cookies

Headers (12)

Test Results

200 OK

224 ms

451.39 KB

Hex

Preview

Visualize

CONCIERTO

PERMISSION TO DANCE


BTS


AUG 22 2025

METLIFE STADIUM NEW JERSEY

07:30 PM

€95





Asiento


1

Fila


M3

Tipo

General



BTS - METL - 001

 Ticketella

LOCALITZACIÓ

POST


Aquesta petició es per crear una localització, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/localitzacions

EXEMPLE CREACIO

```
{
  "name": "Estadio Campin",
  "address": " Carrera 30 y Calle 57",
  "city": "Bogota",
  "capacity": 39000
}
```




GET

A. Obtenir totes les localitzacions

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/localitzacions




B. Obtenir localització per ID

És necessari el token per fer aquesta petició

EXEMPLE PETICIÓ

<http://localhost/MicroServeis/index.php/localitzacions/6>



DELETE


Es necessari el token per fer aquesta petició. Aquesta petició és per eliminar una localització

URL PETICIÓ

```
http://localhost/MicroServeis/index.php/localitzacions/{id}
```

EXEMPLE PETICIÓ

```
http://localhost/MicroServeis/index.php/localitzacions/5
```



PUT

Aquesta petició es per actualitzar una localització, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

```
http://localhost/MicroServeis/index.php/localitzacions/{id}
```

EXEMPLE ACTUALITZACIÓ

```
{  "name": "Estadio Nemesio Camacho El Campin",  "address": " Carrera 30 y Calle 57",  "city": "Bogota",  "capacity": 38000}
```


Microservels / Localitzacio / Actualizar Localitzacio

PUT http://localhost/MicroServels/index.php/localitzacions/6

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   "name": "Estadio Nemesio Camacho El Campin",
3   "address": " Carrera 30 y Calle 57",
4   "city": "Bogota",
5   "capacity": 38000
6 }
```

Body Cookies Headers (9) Test Results 200 OK

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "message": "Localització actualitzada"
3 }
```

COMPRES

POST


Aquesta petició es per crear una compra, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres

EXEMPLE CREACIO

```
{
  "purchaseDate": "2025-05-22 00:57:32",
  "paymentMethod": "PayPal",
  "totalAmount": 80,
  "userId": 1
}
```



GET

A. Obtenir totes les compres

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres

Microservices / Compres / **getAll**

GET ▼ http://localhost/MicroServeis/index.php/compres

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results ↺

{ } JSON ▼ ▶ Preview 🔗 Visualize ▼

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "purchaseDate": "2025-05-10 14:30:00",
5      "paymentMethod": "Tarjeta de Crédito",
6      "totalAmount": 250,
7      "user": {
8        "id": 1,
9        "name": "Sophia Laforteza",
10       "email": "sophia@gmail.com"
11      }
12    },
13    {
14      "id": 2,
15      "purchaseDate": "2025-05-12 16:45:00",
16      "paymentMethod": "PayPal",
17      "totalAmount": 180,
18      "user": {
```

B. Obtenir totes les compres d'un usuari


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/user/{id_usuari}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/user/2



C. Obtenir compra per ID

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/{id}`

EXEMPLE PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/1`

Microserveis / Compres / getById

GET http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/2

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "purchaseDate": "2025-05-12 16:45:00",
4   "paymentMethod": "PayPal",
5   "totalAmount": 180,
6   "user": {
7     "id": 2,
8     "name": "Lara Rajagopal",
9     "email": "dlara@gmail.com"
10  }
11 }
```

DELETE


Es necessari el token per fer aquesta petició. Aquesta petició és per eliminar una compra

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/1



PUT

Aquesta petició és per actualitzar una compra, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/{id}

EXEMPLE ACTUALITZACIÓ

```
{
  "purchaseDate": "2025-05-22 00:10:32",
  "paymentMethod": "PayPal",
  "totalAmount": 100,
  "userId": 1
}
```

Microserveis / Compres / Actualitzar Compra

PUT

▼

http://localhost/MicroServeis/index.php/compres/4

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Scripts

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON

▼

1

2

3

4

5

6

"purchaseDate": "2025-05-22 00:10:32",

"paymentMethod": "PayPal",

"totalAmount": 100,

"userId": 1

Body

Cookies

Headers (9)

Test Results

↺

20

{}

JSON

▼

▶ Preview

🔗 Visualize

▼

1

2

3

{

|

"message": "Compra actualitzada"

}

SEIENTS

POST


Aquesta petició és per crear un seient, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

```
http://localhost/MicroServeis/index.php/seients
```

EXEMPLE CREACIÓ

```
{
  "fila": "C",
  "number": 110,
  "type": "GENERAL",
  "venueId": 5
}
```



GET

A. Obtenir tots els seients

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients

Microserveis / Seients / getAll

GET http://localhost/MicroServeis/index.php/seients

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (9) Test Results 200 OK 15

{ } JSON Preview Visualize

```
1 [
2   {
3     "id": 1,
4     "fila": "A1",
5     "number": 1,
6     "type": "VIP",
7     "venue": {
8       "id": 1,
9       "name": "Estadio Olímpico Lluís Companys",
10      "city": "Barcelona"
11    }
12  },
13  {
14    "id": 2,
15    "fila": "A1",
16    "number": 2,
17    "type": "VIP",
18    "venue": {
```

B. Obtenir tots els seients d'una localització


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/venue/{id_venue}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/venue/5



C. Obtenir els seients d'un tipus


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/tipo/{tipo}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/tipo/vip



D. Obtenir els seients d'una fila


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

<http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/fila/{row}>

EXEMPLE PETICIÓ

<http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/fila/B>



E. Obtenir seient per id


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/6



DELETE


És necessari el token per fer aquesta petició. Aquesta petició és per eliminar un seient

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients6



PUT

Aquesta petició és per actualitzar un seient, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/seients/{id}

EXEMPLE ACTUALITZACIÓ

```
{
  "fila": "C",
  "number": 110,
  "type": "PISTA",
  "venueId": 5
}
```

PUT ⌵ `http://localhost/MicroServeis/index.php/selents/6`

Params Authorization Headers (9) **Body** ● Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ⌵

```
1 {  
2   "fila": "C",  
3   "number": 110,  
4   "type": "PISTA",  
5   "venueId": 5  
6 }
```

Body Cookies Headers (9) Test Results ↺

{} **JSON** ⌵ ▶ Preview 🔗 Visualize ⌵

```
1 {  
2   "message": "Seient actualitzat"  
3 }
```

USUARIS

POST


Aquesta petició és per crear un usuari, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/usuarios

EXEMPLE CREACIO

```
{
  "name": "Aquiles",
  "email": "aquiles@gmail.com",
  "phone": "123456789",
  "contrasenya": "iliada"
}
```




GET

A. Obtenir tots els usuaris

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/usuarios



B. Obtenir un usuari


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/usuaris/{id_usuari}`

EXEMPLE PETICIÓ

`http://localhost/MicroServeis/index.php/usuaris/5`



DELETE


És necessari el token per fer aquesta petició. Aquesta petició és per eliminar un usuari

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/usuaris/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/usuaris/1



PUT

Aquesta petició és per actualitzar un usuari, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

```
http://localhost/MicroServeis/index.php/usuaris/{id}
```

EXEMPLE ACTUALITZACIÓ

```
{
  "name": "Aquiles de Pitia",
  "email": "aquiles@gmail.com",
  "phone": "123456789",
  "contrasenya": "iliadaHomero"
}
```

PUT ⌵ http://localhost/MicroServeis/index.php/usuaris/5

Params Authorization Headers (9) **Body** ● Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ⌵

```
1 {  
2   "name": "Aquiles de Pitia",  
3   "email": "aquiles@gmail.com",  
4   "phone": "123456789",  
5   "contrasenya": "iliadaHomero"  
6 }
```

Body Cookies Headers (9) Test Results ⌵

{ } JSON ⌵ ▶ Preview 🔗 Visualize ⌵

```
1 {  
2   "message": "Usuari actualitzat"  
3 }
```

ADMINISTRADOR

POST


Aquesta petició és per crear un administrador, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/admin

EXEMPLE CREACIO

```
{
  "name": "Odiseo",
  "email": "odiseoAdmin@google.com",
  "contrasenya": "odiseo20"
}
```




GET

A. Obtenir tots els administradors

És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/admin



B. Obtenir un administrador


És necessari el token per fer aquesta petició

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/admin/{id_admini}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/admin/5



DELETE


Es necessari el token per fer aquesta petició. Aquesta petició és per eliminar un administrador

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/admin/{id}

EXEMPLE PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/admin/1



PUT

Aquesta petició es per actualitzar un administrador, i requereix token d'autenticació.

URL PETICIÓ

http://localhost/MicroServeis/index.php/admin/{id}

EXEMPLE ACTUALITZACIÓ

```
{
  "name": "Odiseo de Itaca",
  "email": "odiseoAdmin@google.com",
  "contrasenya": "odiseo20"
}
```


Microservels / Administrador / New Request

PUT

▼

http://localhost/MicroServels/index.php/admin/6

ParamsAuthorizationHeaders (9)Body●ScriptsSettings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON▼

1

{

2

"name": "Odiseo de Itaca",

3

"email": "odiseoAdmin@google.com",

4

"contrasena": "odiseo20"

5

}

6

BodyCookiesHeaders (9)Test Results⌚

{ } JSON▼

▶ Preview

🔗 Visualize▼

1

2

3

"message": "Administrador actualizado exitosamente"