

FG-98 В/С/Н · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

## ВОГ одноосный FG-98



1 ось

навигационный класс

уход  $\leq 0.0005^\circ/\sqrt{\text{ч}}$  (Н) $\pm 500^\circ/\text{с}$  $\geq 200$  Гц

Классический одноосный ВОГ навигационного класса. Итерация базовой модели FG-98 с повышенной технологичностью и всесторонне улучшенными характеристиками.

Применение: системы позиционирования и ориентирования, бесплатформенные ИНС, волоконно-оптические гирокомпасы, курсовертикали, искатели севера.

Габариты 98×98×33.5 мм. Исполнения В / С / Н — по возрастанию точности.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70$  °С, хранение  $-55...+85$  °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

### Технические характеристики

| ПАРАМЕТР                    | FG-98B     | FG-98C     | FG-98H     |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Габариты, мм                | 98×98×33.5 | 98×98×33.5 | 98×98×33.5 |
| Зеро-байас, °/ч             | ≤0.5       | ≤0.3       | ≤0.3       |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч      | ≤0.02      | ≤0.015     | ≤0.01      |
| Стаб. при перем. темп., °/ч | ≤0.02      | ≤0.015     | ≤0.01      |
| Повторяемость нуля, °/ч     | ≤0.01      | ≤0.005     | ≤0.003     |
| Случайный уход, °/√ч        | ≤0.001     | ≤0.0008    | ≤0.0005    |
| Диапазон, °/с               | ±500       | ±500       | ±500       |
| Полоса пропускания, Гц      | ≥200       | ≥200       | ≥200       |
| Потребление, Вт             | ≤2.5 / ≤4  | ≤2.5 / ≤4  | ≤2.5 / ≤4  |