

STG-60A · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ трёхосный STG-60A (разнесённый)



3 оси

разнесённый

zero-байас $\leq 0.5^\circ/\text{ч}$

$\pm 500^\circ/\text{с}$

≥ 500 Гц

Трёхосный ВОГ отдельного (разнесённого) исполнения тактического класса для инерциальных измерительных систем. Высокая надёжность и гибкая компоновка — собирается под посадочные места заказчика.

Применение: бортовые ИНС, курсовертикали, волоконно-оптические гирокомпасы.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · STG-60A

ПАРАМЕТР

STG-60A

ПАРАМЕТР	STG-60A
Исполнение	разнесённое
Зеро-байас, °/ч	≤ 0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤ 0.05
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤ 0.1
Повторяемость нуля, °/ч	≤ 0.05
Случайный уход, °/√ч	≤ 0.01
Диапазон, °/с	± 500
Полоса пропускания, Гц	≥ 500
Потребление, Вт	≤ 4 / ≤ 8