

FG-70 / 70С / 70Н · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ одноосный FG-70



1 ось

zero-байас $\leq 0.5^\circ/\text{ч}$ уход $\leq 0.003^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ (Н) ± 500 / $\pm 300^\circ/\text{с}$ ≥ 500 Гц

Тактический одноосный ВОГ в трёх исполнениях. Модель С — улучшенная итерация FG-70; модель Н на компонентах высшего класса и с более жёсткой технологией контроля достигает навигационного уровня.

Применение: высокоточные стабилизированные платформы, системы позиционирования, искатели севера, курсовертикали, гироскомпасы, бесплатформенные ИНС.

Габариты 70×70×30 мм (Н — 70×70×32).

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · FG-70 / 70C / 70H

ПАРАМЕТР	FG-70	FG-70C	FG-70H
Габариты, мм	70×70×30	70×70×30	70×70×32
Зеро-байас, °/ч	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.1	≤0.05	≤0.03
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.2	≤0.1	≤0.05
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.05	≤0.02	≤0.01
Случайный уход, °/√ч	≤0.01	≤0.005	≤0.003
Диапазон, °/с	±500	±500	±300
Полоса пропускания, Гц	≥500	≥500	≥500
Потребление, Вт	≤2.5 / ≤4	≤2.5 / ≤4	≤2.5 / ≤4