

QT-TIM-Z · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Неохлаждаемые модули LWIR

Uncooled VOx

1280×1024

12 мкм

8–14 мкм

NETD ≤40 мK

Неохлаждаемые модули дальнего ИК-диапазона (LWIR) на микроболометре VOx — без криосистемы, с малой массой и низким энергопотреблением.

Оптимальны для приборов наблюдения, прицелов, БПЛА и промышленного контроля. Формат до 1280×1024, шаг пикселя 12 мкм.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · LC-M2640 / LC-Z1280	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип детектора	Uncooled VOx
Разрешение	1280×1024
Шаг пикселя	12 μm
Спектральный диапазон	8–14 μm
NETD	≤40 мK (@25°C, F#1.0)
Частота кадров	25 / 30 Гц
Обработка	без затвора · цифровая фильтрация · коррекция неоднородности

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Псевдоцвета	white/black/red hot · iron · sky · edge