

DS-BW404-U3 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС IMU DS-BW404-U3 (высокоточный, 6 осей)



6 осей

гирос дрейф $\leq 0.05^\circ/\text{ч}$ (Allan)уход $\leq 0.02^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ акс $\pm 30g$

замена HG4930

Высокоточный 6-осевой МЭМС инерциальный измерительный модуль: 3 гироскопа + 3 акселерометра с полной температурной компенсацией (смещение, масштабный коэффициент, неортогональность, g-зависимые члены).

Прочная конструкция для длительной работы в вибрации; по характеристикам превосходит и заменяет Honeywell HG4930.

Применение: мобильное картографирование, контроль путей, подводная навигация, измерение положения транспорта и судов, «связь в движении».

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW404-U3

ПАРАМЕТР

DS-BW404-U3

ПАРАМЕТР	DS-BW404-U3
Число осей	6 (гироскоп + акселерометр)
Диапазон гироскопа, °/с	±400
Смещ. нуля гироскопа (полн. темп., 3σ), °/ч	≤2
Стаб. нуля гироскопа (10 с), °/ч	≤0.3
Нестаб. нуля гироскопа (Allan), °/ч	≤0.05
Случайный уход (ARW), °/√ч	≤0.02
Нелинейность МК гироскопа, ppm	≤50
Полоса пропускания гироскопа, Гц	≥140
Диапазон акселерометра, g	±30
Нестаб. нуля акселерометра (Allan), μg	≤3
Нелинейность МК акселерометра, ppm	≤100
Рабочая температура, °C	-40...+80