

DS-FG-30 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ одноосный DS-FG-30



1 ось

зеро-байас $\leq 1^\circ/\text{ч}$ уход $\leq 0.02^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ $\pm 500^\circ/\text{с}$ $\geq 500 \text{ Гц}$

Одноосный ВОГ средне-низкого класса точности для сервоприводов и стабилизированных платформ. Высокая частота обновления (до 4000 Гц), низкая задержка и шум.

Применение: оптико-электронные платформы, радарные стабилизаторы, системы «связь в движении», головки самонаведения.

Габариты 60×35×31 мм, потребление $\leq 2.5 \text{ Вт}$ ($\leq 4 \text{ Вт}$ во всём диапазоне температур).

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности $\leq 3 \text{ с}$ (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FG-30

ПАРАМЕТР	DS-FG-30
Габариты, мм	60×35×31
Зеро-байас, °/ч	≤1
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.5
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤1
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.3
Случайный уход, °/√ч	≤0.02
Нелинейность МК, ppm	≤20
Диапазон, °/с	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500
Питание, В	+5
Потребление, Вт	≤2.5 / ≤4