

DS-FIMU40S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-ИМУ DS-FIMU-40S-S3

(кварцевые акселерометры)



ВОГ-ИМУ

гирос ±500°/с

дрейф ≤0.12°/ч

кварц. акс ±15g

IP65 · ≤800 г

Волоконно-оптический инерциальный измерительный модуль: встроенный высокоточный трёхосный ВОГ и кварцевые гибкие акселерометры обеспечивают измерение угловой скорости, ускорения, курса, ориентации, скорости и положения носителя.

Быстрая и точная начальная выставка, вывод курса и ориентации в реальном времени, динамическое быстрое выравнивание, усиленный фильтр Калмана; высокая виброустойчивость и защита от ЭМП.

Применение: воздушная и морская навигация, автомобильные системы, контроль стабильности платформ.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FIMU-40S-S3

ПАРАМЕТР	DS-FIMU-40S
Тип	ВОГ инерциальный измерительный модуль
Гироскоп: диапазон, °/с	±500
Гироскоп: стаб. нуля, °/ч	≤0.12 (10с, 1σ)
Акселерометр	кварцевый гибкий, ±15g
Акс: стаб. нуля, μg	≤100 (1σ)
Точность выставки азимута	≤0.3°·sec(φ) (1σ)
Точность выставки горизонта, °	≤0.01
Удержание азимута, °/ч	0.1
Точность позиции	≤0.8 nmi / 10 мин (50% CEP)
Интерфейсы	RS422/RS232/CAN · PPS · EVENTMARK
Питание · потребление	24 В (12–32 В) · <14 Вт
Защита	IP65
Раб. температура, °C	–40...+55
Габариты · масса	≤78×78×80 мм · ≤800 г