

DS-GI320 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

GNSS/ИНС DS-GI320 (RTK, экономичная)



GNSS/ИНС + RTK

RTK 0.8 см

курс 0.2°

полносистемный RTK

до 200 Гц

Экономичная высокоточная интегрированная навигация GNSS/ИНС с полносистемным полночастотным RTK. Продолжает счисление при пропадании GNSS за счёт инерциальных данных.

Плановая точность RTK 0.8 см+1ppm, обновление до 200 Гц.

Применение: точное позиционирование транспорта, БПЛА, картографирование.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI320

ПАРАМЕТР	DS-GI320
Точность позиционирования (RTK)	0.8 см
Точность курса	0.2° (база 1 м) · 0.1° (база 2 м)

ПАРАМЕТР	DS-GI320
Точность крена / тангажа	0.1°
Точность скорости	0.03 м/с
Нулевой дрейф гироскопа	0.5°/ч
Диапазон акселерометра	±3.6 g
Удержание курса (без GPS)	0.15°/мин
Питание	9–24 В
Интерфейсы	RS422 / RS232
Масса	≤200 г
Габариты	116.5×74×30 мм