

DS-IMU325 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС IMU DS-IMU325

(компактный, круглый корпус)



6 осей

гироскоп $\pm 400^\circ/\text{с}$

дрейф $< 1.5^\circ/\text{ч}$

акселерометр $\pm 3.6g$

500 Гц

Компактный 6-осевой МЭМС инерциальный измерительный модуль в круглом корпусе: 3 гироскопа + 3 акселерометра, оценка данных 6-параметровым фильтром Калмана, герметичное исполнение для работы в жёстких условиях.

Выдаёт угловую скорость, ускорение и ориентацию носителя. Частота выдачи до 500 Гц, диапазон рабочих температур $-40...+85^\circ\text{C}$.

Применение: стабилизация и ориентация подвижных носителей, БПЛА, промышленные системы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-IMU325

ПАРАМЕТР

DS-IMU325

ПАРАМЕТР	DS-IMU325
Число осей	6 (гиро + акс)
Диапазон гироскопа, °/с	±400
Стаб. нуля гироскопа (100с,1σ), °/ч	<1.5
Случайный уход (ARW), °/√ч	<0.1
Повторяемость нуля гироскопа, °/ч	<50
Нелинейность МК гироскопа, ppm	≤100
Полоса пропускания гироскопа, Гц	100
Диапазон акселерометра, g	±3.6
Стаб. нуля акселерометра (100с,1σ), мг	0.001
Частота выдачи, Гц	до 500
Рабочая температура, °C	-40...+85