

DS-INS40D · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-ИНС DS-INS-40D-M (ГНСС-интеграция)



ВОГ-ИНС

гирос ±300°/с

дрейф ≤0.5°/ч

акс ±50g

ГНСС-ready · IP65

Инерциальная навигационная система на трёх ВОГ и трёх МЭМС-акселерометрах: высокоточное измерение угловой скорости и ускорения с поддержкой интеграции внешних сигналов (ГНСС и др.).

Встроенная виброразвязка, широкий динамический диапазон, малая задержка, стойкость к ЭМП; частота выдачи ≥400 Гц.

Применение: навигация и управление беспилотными наземными, воздушными и морскими носителями, контроль стабильности.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-INS-40D-M	
ПАРАМЕТР	DS-INS-40D
Тип	ВОГ IMU/ИНС (3× ВОГ + 3× МЭМС акс)

ПАРАМЕТР	DS-INS-40D
Гиро: диапазон, °/с	±300
Гиро: полоса, Гц	≥300
Гиро: стаб. нуля (10с), °/ч	≤0.5
Гиро: ARW, °/√ч	≤0.02
Акс: диапазон, g	±50
Акс: стаб. нуля, μg	≤200
Выставка азимута	≤2.5°·sec(φ) (1σ)
Удержание азимута, °/ч	0.4
Внешние датчики	ГНСС и др. (интеграция)
Интерфейс	RS422/RS232 · ≥400 Гц
Питание · потребление	24 В (12–32 В) · <14 Вт
Защита	IP65
Раб. температура, °С	–50...+75
Габариты · масса	≤70×65×51 мм · ≤450 г