

DS-RTK · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

DS-RTK-навигационная система (дальнобойная)

- DS-RTK-навигация
- дальнобойная база
- сантиметровая точность
- RTCM
- наземные/морские задачи

Навигационная DS-RTK-система для дальнобойного высокоточного позиционирования: дифференциальные поправки в реальном времени обеспечивают сантиметровую точность координат на увеличенной базовой линии.

Совместимость со стандартными форматами поправок (RTCM), интеграция с инерциальным блоком для непрерывной навигации при кратковременной потере спутников.

Применение: геодезия, наземная и морская навигация, управление беспилотными платформами.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-RTK-100S (LONG-DISTANCE)	
ПАРАМЕТР	DS-100S
Точность позиционирования (одиночная, L1)	1.5 м (RMS)
Точность DS-RTK	сантиметровый уровень

ПАРАМЕТР	DS-100S
Точность курса (по базе)	0.1° (база 2 м) · 0.05° (база 4 м)
Точность скорости	<0.03 м/с (RMS)
Частота обновления	до 20 Гц (типовая 5 Гц)
ГНСС	GPS L1/L2/L5 · GLONASS · 555 каналов
Радиоканал	410–470 МГц · 8 каналов · half-duplex
Питание	12–32 В
Потребление	пуск ≤10 Вт · номинал ≤8 Вт
Рабочая температура	–40...+60 °С
Защита · удар	IP67 · 15g (11 мс)
Масса	≤0.6 кг
Габариты	≤110×81×68 мм