

DS-TG-40 / 40H / 40M · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ трёхосный DS-TG-40 (интегрированный)



3 оси

интегрированный

зеро-байас $\leq 0.1^\circ/\text{ч}$ $\pm 500^\circ/\text{с}$ ≥ 500 Гц

Полностью твердотельный цифровой трёхосный ВОГ в едином корпусе.

Спроектирован для малогабаритных инерциальных систем: малый объём, высокая точность, гибкая конструкция; блок может изготавливаться под чертёж заказчика.

Особенности: питание одним 5 В, выход на номинал сразу после включения, работа во всём диапазоне температур, холодный старт во всём динамическом диапазоне, отсутствие «мёртвой зоны».

Применение: малогабаритные бортовые ИНС, курсовертикали, малые гирокомпасы. Габариты 71.5×71.5×45 мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный

даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TG-40 / DS-40H / DS-40M			
ПАРАМЕТР	DS-TG-40	DS-TG-40H	DS-TG-40M
Габариты, мм	71.5×71.5×45	71.5×71.5×45	71.5×71.5×45
Зеро-байас, °/ч	≤0.1	≤0.3	≤0.1
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.1	≤0.05	≤0.3
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.5	≤0.2	≤0.05
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.1	≤0.03	≤0.03
Случайный уход, °/√ч	≤0.01	≤0.005	≤0.01
Диапазон, °/с	±500	±500	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500	≥500	≥500
Потребление, Вт	≤4 / ≤8	≤4 / ≤8	≤4 / ≤8