

DS-TIM-Z · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Неохлаждаемые модули LWIR



Uncooled VOx

384×288 ... 1920×1080

12 мкм

8–14 мкм

DS-NETD ≤40 mK

Неохлаждаемые модули дальнего ИК-диапазона (LWIR) на микроболометре VOx — без криосистемы, с малой массой и низким энергопотреблением.

Оптимальны для приборов наблюдения, прицелов, БПЛА и промышленного контроля. Форматы от 384×288 до 1920×1080, шаг пикселя 12 мкм.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · M2640 / Z1280

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип детектора	Uncooled VOx
Разрешение	384×288 / 640×480 / 640×512 / 1280×1024 / 1920×1080

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Шаг пикселя	12 μm
Спектральный диапазон	8–14 μm
DS-NETD	$\leq 40 \text{ mK}$ (@25°C, F#1.0)
Частота кадров	25 / 30 Гц
Обработка	без затвора · цифровая фильтрация · коррекция неоднородности
Псевдоцвета	white/black/red hot · iron · sky · edge