

JZ15 (50) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ средневысокоточный JZ15



средневысокоточный

$\pm 2000^{\circ}/\text{с}$

типовая $0.006^{\circ}/\text{ч}$

ресурс до 150 000 ч

Малогабаритный КЛГ средне-высокой точности для тяжёлых динамических условий.

Применение: высокоточное наведение ракетного оружия, позиционирование техники, боевая и коммерческая авиация, средние и крупные БПЛА и безэкипажные суда.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ15 (50)

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ш×Г×В)	73.5×67.5×23.3 мм
Масса	165–185 г
Стабильность нуля	0.002–0.015°/ч (типичная 0.006)
Повторяемость нуля	0.0008–0.003°/ч
Случайный уход	0.0007–0.002°/√ч
Стабильность МК	<5 ppm
Диапазон измерений	±2000°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>27 лет
Ресурс	>80 000 ч (станд.) / >150 000 ч (спец.)
Вибрация	<8 G
Макс. перегрузка	<50 G