

QT-LL · ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КАМЕРЫ

CMOS-камеры

низкоуровневой освещённости

до 1920×1080

работа при ~0.003 лк

CameraLink / LVDS / RJ45

CMOS-камеры высокой чувствительности для работы в условиях крайне низкой освещённости (~0.003 лк — уровень ночного неба).

Разрешение до 1920×1080, интерфейсы CameraLink / LVDS / RJ45. Для круглосуточного наблюдения и охраны.

Технические характеристики

CMOS-КАМЕРЫ НИЗКОУРОВНЕВОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ				
МОДЕЛЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	ПИКСЕЛЬ	КАДРЫ	ВИДЕОВЫХОД
RL1001	800×600	18×18 μm	25 Гц	8-bit LVDS / PAL
RL1002	1152×864	13×13 μm	25 Гц	8-bit LVDS / PAL
RL1003	1140×1152	9.7×9.7 μm	50 Гц	CameraLink
RL1004	1140×1152	9.7×9.7 μm	50 Гц	8-bit LVDS / PAL
RL1801	1920×1080	13×13 μm	25 Гц	RJ45