

QT-SiP · ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Кремниевο-фотонный IMU (SiPhog)

3-осевой КФГ

$\pm 800^{\circ}/с$

смещение $\leq 1-3^{\circ}/ч$

$\pm 30\text{ g}$ · $\leq 0.5\text{ mg}$

$< 8\text{ Вт}$

Инерциальный измерительный блок на кремниевο-фотонных гироскопах (SiPhog) с тремя осями и встроенными акселерометрами.

Смещение нуля гироскопов $\leq 1-3^{\circ}/ч$, диапазон $\pm 800^{\circ}/с$, акселерометры $\pm 30\text{ g}$ с нестабильностью $\leq 0.5\text{ mg}$, потребление $< 8\text{ Вт}$.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · LC-800SI (SIPHOG IMU)	
ПАРАМЕТР	3-ОСЕВОЙ КФГ
Рабочая температура	$-40...+60^{\circ}\text{C}$
Смещение нуля гироскопа	$\leq 1^{\circ}/ч$
Случайный уход	$\leq 0.02^{\circ}/\sqrt{ч}$
Диапазон гироскопа	$\pm 800^{\circ}/с$
Диапазон акселерометра	$\pm 30\text{ g}$
Стабильность акселерометра	$\leq 0.5\text{ mg}$
Потребление	$< 8\text{ Вт}$