

DG-20 A/B/C · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ двухосный DG-20



2 оси

тактический

уход $\leq 0.02^\circ/\text{Jч}$ $\pm 500^\circ/\text{с}$ ≥ 500 Гц

Двухосный ВОГ тактического класса для сервоприводов и стабилизированных платформ. Малые габариты, высокая частота обновления, низкий шум.

Применение: оптико-электронные и радарные платформы, системы «связь в движении», головки самонаведения, разведывательные камеры.

Исполнения А / В / С отличаются точностью и габаритами (64×60×40 или 60×50×40 мм).

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DG-20 A/B/C

ПАРАМЕТР	DG-20A	DG-20B	DG-20C
Габариты, мм	64×60×40	64×60×40	60×50×40
Зеро-байас, °/ч	≤1	≤1	≤1
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤1	≤0.3	≤0.5
Повторяемость нуля, °/ч	≤1	≤0.3	≤0.5
Случайный уход, °/√ч	≤0.1	≤0.02	≤0.02
Диапазон, °/с	±500	±500	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500	≥500	≥500
Потребление, Вт	≤3 / ≤4	≤3 / ≤4	≤3 / ≤4