

FG-120 С/Н · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

# ВОГ одноосный FG-120



1 ось

прецизионный

уход  $\leq 0.0002^\circ/\sqrt{\text{ч}}$  (Н)

$\pm 300^\circ/\text{с}$

zero-байас  $\leq 0.25^\circ/\text{ч}$

Высокоточный одноосный ВОГ; исполнение Н достигает уровня прецизионного гироскопа.

Применение: высокоточные системы позиционирования и ориентирования, прецизионные искатели севера, бесплатформенные ИНС.

Габариты 120×120×36 мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70^\circ\text{C}$ , хранение  $-55...+85^\circ\text{C}$ . Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · FG-120 С/Н

ПАРАМЕТР

FG-120С

FG-120Н

| ПАРАМЕТР                    | FG-120C    | FG-120H    |
|-----------------------------|------------|------------|
| Габариты, мм                | 120×120×36 | 120×120×36 |
| Зеро-байас, °/ч             | ≤0.25      | ≤0.25      |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч      | ≤0.005     | ≤0.003     |
| Стаб. при перем. темп., °/ч | ≤0.01      | ≤0.005     |
| Повторяемость нуля, °/ч     | ≤0.002     | ≤0.001     |
| Случайный уход, °/√ч        | ≤0.0003    | ≤0.0002    |
| Нелинейность МК, ppm        | ≤2         | ≤10        |
| Диапазон, °/с               | ±300       | ±300       |
| Полоса пропускания, Гц      | ≥200       | ≥500       |
| Потребление, Вт             | ≤2.5 / ≤4  | ≤2.5 / ≤4  |