

DG-20 A/B/C · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

## ВОГ двухосный DG-20



2 оси

тактический

уход  $\leq 0.02^\circ/\text{Jч}$  $\pm 500^\circ/\text{с}$  $\geq 500$  Гц

Двухосный ВОГ тактического класса для сервоприводов и стабилизированных платформ. Малые габариты, высокая частота обновления, низкий шум.

Применение: оптико-электронные и радарные платформы, системы «связь в движении», головки самонаведения, разведывательные камеры.

Исполнения А / В / С отличаются точностью и габаритами (64×60×40 или 60×50×40 мм).

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70$  °С, хранение  $-55...+85$  °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

### Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DG-20 A/B/C

| ПАРАМЕТР                | DG-20A   | DG-20B   | DG-20C   |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Габариты, мм            | 64×60×40 | 64×60×40 | 60×50×40 |
| Зеро-байас, °/ч         | ≤1       | ≤1       | ≤1       |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч  | ≤1       | ≤0.3     | ≤0.5     |
| Повторяемость нуля, °/ч | ≤1       | ≤0.3     | ≤0.5     |
| Случайный уход, °/√ч    | ≤0.1     | ≤0.02    | ≤0.02    |
| Диапазон, °/с           | ±500     | ±500     | ±500     |
| Полоса пропускания, Гц  | ≥500     | ≥500     | ≥500     |
| Потребление, Вт         | ≤3 / ≤4  | ≤3 / ≤4  | ≤3 / ≤4  |