

DS-BW-40C-2 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-инерциальная навигация

DS-BW-40C-2 (с амортизацией)



ВОГ-ИНС + GNSS

гироскопы $\pm 800^\circ/\text{с}$ курс $\leq 0.2^\circ$ дрейф $\leq 0.2^\circ/\text{ч}$

с амортизацией

Твердотельная инерциальная навигационная система на волоконно-оптических гироскопах с виброразвязкой (амортизацией). ВОГ-IMU + акселерометры + GNSS-приёмник и вычислитель; бесплатформенное счисление с фильтром Калмана.

Выдаёт курс, крен, тангаж, скорость, положение, угловую скорость и ускорение. Поддержка статического, качкового и подвижного выравнивания.

Применение: навигация и стабилизация подвижных носителей, курсовертикаль, мини-ИНС.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-40C-2

ПАРАМЕТР	DS-BW-40C-2
Тип	БОГ-ИНС + GNSS (с амортизацией)
Диапазон гироскопа, °/с	±800
Дрейф гироскопа (чистая инерц.), °/ч	≤0.2
Диапазон акселерометра, g	±16
Точность курса (1σ), °	≤0.2
Выравнивание	статич. · качковое · в движении
Выходы	курс/крен/тангаж · скорость · положение · угл.скорость · ускорение