

DS-BW65-4B1L1 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Сверхмалая анти-джаминг GNSS-антенна DS-BW65-4B1L1



4-канальная анти-джаминг решётка

подавление ≥ 105 дБ

B1/L1

65×65×30 мм · ≤ 160 г

9–36 В

Сверхмалый помехозащищённый GNSS-приёмник с 4-канальной антенной решёткой: в одном компактном корпусе объединены антенные элементы, ВЧ-тракты, обработка помех и GNSS-приёмник. Подавляет широкополосные, пилообразные, треугольные и комбинированные помехи.

Подавление одиночной помехи ≥ 105 дБ (двух ≥ 90 дБ, трёх ≥ 75 дБ), двухдиапазонное позиционирование B1/L1, питание 9–36 В.

Применение: помехозащищённая GNSS-навигация малых носителей, ВЧ-фронтенд GNSS-приёмников, многосистемное позиционирование.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW65-4B1L1

ПАРАМЕТР	DS-BW65-4B1L1
Тип	4-канальная анти-джаминг антенная решётка + GNSS-приёмник
Подавление помех (1/2/3), дБ	≥ 105 / ≥ 90 / ≥ 75
Диапазоны	B1 (1561 $\pm$ 2 МГц) / L1 (1575 $\pm$ 2 МГц)
Питание	9–36 В DC $\pm$ 10%
Габариты · масса	65×65×30 мм · $\leq$ 160 г
Рабочая температура, °C	–40...+85