

DS-AD2-S-X3 · ЛИДАРЫ

Сканирующий 2D-лидар DS-AD2-S-X3



2D-сканирование

128 линий (экв.)

разрешение до 0.1°×0.22°

до 300 м

IP67 / IP6K9K

Высокопроизводительный сканирующий лидар как основной сенсор восприятия: эквивалент 128 линий, сверхвысокое угловое разрешение до 0.1°×0.22° и настраиваемая зона интереса (ROI) во всём поле обзора.

Двухмерная система сканирования и матричный приёмопередатчик; высокая стойкость к сложным условиям, класс защиты IP67 / IP6K9K. Применение: ADAS, транспорт, дороги, ж/д, гражданская авиация, промышленность.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-AD2-S-X3	
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дальность обнаружения	300 м @10% отраж.
Мин. дальность	≤1.2 м

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Поле обзора (Г×В)	120°×8.6° (ROI) / 120°×28° (вне ROI)
Разрешение (Г×В)	0.1°×0.22° (ROI) / 0.2°×0.22° (вне ROI)
Точность	3 см @1σ
Плотность облака	798 Кточек/с · 1.02 Мточек/с (с ROI)
Частота кадров	10 Гц
Режим эха	одиночное / двойное
Эквивалент линий	128
Длина волны	905 нм
Класс лазера	Class 1, безопасен для глаз (IEC 60825-1:2014)
Интерфейс данных	1000Base-TX Ethernet · UDP
Синхронизация времени	gPTP / PTP / NTP
Питание	9–32 В · ≤15 Вт
Рабочая температура	–40...+85 °С
Габариты (Ш×Г×В)	206.5×156.1×61.4 мм
Масса	1.2 кг
Класс защиты	IP67 / IP6K9K

