

DS-GI320 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# GNSS/ИНС DS-GI320 (RTK, экономичная)



GNSS/ИНС + RTK

RTK 0.8 см

курс 0.2°

полносистемный RTK

до 200 Гц

Экономичная высокоточная интегрированная навигация GNSS/ИНС с полносистемным полночастотным RTK. Продолжает счисление при пропадании GNSS за счёт инерциальных данных.

Плановая точность RTK 0.8 см+1ppm, обновление до 200 Гц.

Применение: точное позиционирование транспорта, БПЛА, картографирование.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI320

| ПАРАМЕТР                        | DS-GI320                          |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Точность позиционирования (RTK) | 0.8 см                            |
| Точность курса                  | 0.2° (база 1 м) · 0.1° (база 2 м) |

| ПАРАМЕТР                  | DS-GI320       |
|---------------------------|----------------|
| Точность крена / тангажа  | 0.1°           |
| Точность скорости         | 0.03 м/с       |
| Нулевой дрейф гироскопа   | 0.5°/ч         |
| Диапазон акселерометра    | ±3.6 g         |
| Удержание курса (без GPS) | 0.15°/мин      |
| Питание                   | 9–24 В         |
| Интерфейсы                | RS422 / RS232  |
| Масса                     | ≤200 г         |
| Габариты                  | 116.5×74×30 мм |