

DS-NS100 ... NS400 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Волоконно-оптические определители севера — линейка DS-NS



4 модели: DS-NS100 ... DS-NS400

поиск севера 1.5° ... 0.03°

на ВОГ, автономные

без ГНСС (по вращению Земли)

RS422 · 115200

Волоконно-оптические гирокомпасы (определители севера) — автономное определение направления на истинный север по вращению Земли, без спутниковой навигации. Точность поиска севера от 1.5° (DS-NS100) до 0.03° (DS-NS400).

Технология IntelliProcess с термокомпенсацией; азимут 0–360°, встроенная автокалибровка углов положения, широкий рабочий диапазон –40...+60 °С, полностью герметичный влаго- и пылезащищённый корпус. DS-NS400 — гирокомпас нового поколения: компактнее (122×138×120 мм), масса ≤1.85 кг, потребление ≤8 Вт, разрешение азимута 0.01°, интерфейсы RS422/RS232.

Применение: курсоуказание и первоначальная выставка на подвижных и стационарных носителях, геодезия, наведение антенн, стабилизация платформ.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ЛИНЕЙКА ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ СЕВЕРА					
МОДЕЛЬ	ТОЧНОСТЬ СЕВЕРА (1Σ)	ТОЧНОСТЬ КРЕН/ ТАНГАЖ	ВРЕМЯ ПОИСКА СЕВЕРА	ПИТАНИЕ	ПОТРЕБ
DS-NS100	1.5°	0.05°	3/5 мин	9–36 В	≤30 Вт
DS-NS200	1°	0.05°	3/5 мин	9–36 В	≤30 Вт
DS-NS300	0.3°	0.05°	3/5 мин	9–36 В	≤30 Вт
DS-NS400	0.03°	0.06°	3 мин	12–30 В	≤8 Вт