

DS-Z01-3 · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Цифровой низкоуровневый монокуляр DS-Z01-3 (день/ночь)



1" sCMOS

0.0001 лк

800×600 · 18 мкм

50/100 Гц

IP67 · <285 г

Цифровой низкоуровневый монокуляр на 1" sCMOS-сенсоре второго поколения: сверхвысокая чувствительность и надёжность, чёткое непрерывное изображение при звёздном освещении, работа день и ночь с выводом видео в реальном времени.

Крупный пиксель 18 мкм, OLED-микродисплей 800×600, ASIC-управление — высокая частота кадров, малая задержка и энергопотребление. Всепогодный, IP67.

Применение: ночное наблюдение вне помещений, охрана, поисково-спасательные работы, лесной мониторинг, туризм.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	DS-Z01-3
Сенсор	1" sCMOS 2-го пок.
Спектральный диапазон	400–1100 нм
Разрешение	800×600
Размер пикселя	18 мкм
Мин. освещённость (без подсветки)	0.0001 лк
OLED-дисплей	800×600
Частота кадров	50 / 100 Гц
Объектив · F/#	19.8 мм · F1.2
Поле зрения	>40°×30°
Выходной зрачок · вынос	8 мм · 20 мм
Увеличение	1×
Диоптрийная подстройка	–5D...+3D
Готовность	<4 с
Питание	16340 / CR123A / 18650
Время работы	>5 ч
Габариты	83–102×57×66 мм

ПАРАМЕТР	DS-Z01-3
Интерфейс	9-контактный · видеовыход
Защита	IP67
Масса (с АКБ)	<285 г