

DS-Z10-1 · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Система помощи водителю день/ночь DS-Z10-1 (фьюжн)



low-light + тепло

сшивка &gt;125°

дисплей 1920×1080

видеовыход SDI

IP67

Многофункциональная система помощи водителю: объединяет низкоуровневый и тепловизионный каналы, широкоугольную сшивку изображения, крупный дисплей и управление. Высокая чувствительность, работа день и ночь, чёткое изображение при звёздном свете.

Свободное переключение режимов — основной НУ-обзор, боковые обзоры, широкая сшивка (>125°), ИК и варианты фьюжн — для безопасного движения ночью. Вывод SDI, питание 12 В.

Применение: ночное вождение спецтехники и транспорта, круговой мониторинг обстановки.

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-Z10-1

| ПАРАМЕТР          | DS-Z10-1                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Каналы            | НУ 1" 18 мкм + боковой ½" 8 мкм + тепло 640×512 (12 мкм) |
| Мин. освещённость | 0.0001 / 0.0005 лк                                       |
| Дисплей           | 1920×1080                                                |
| Частота кадров    | 50 Гц                                                    |
| Объективы         | 14 / 6.5 / 7.5 мм                                        |
| Поле (сшивка)     | >125°×40°                                                |
| Видеовыход        | SDI                                                      |
| Питание           | 12 В                                                     |
| Габариты          | 222×135×122 · 276×89×176 мм                              |
| Масса             | <2200–2500 г                                             |
| Защита            | IP67 / IP65                                              |
| DRI (чел.)        | 661/331/165 м                                            |