


DS-OES-AD · ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КАМЕРЫ

Средства обнаружения БПЛА — панорамные тепловизионные ОЭС



панорама 360°

тепловизор 640×512 ... 4640×512

обнаружение БПЛА до 2 км

круглосуточно · IP66

–40...+70 °С

Панорамные тепловизионные оптико-электронные системы для высокоскоростного кругового (360°) обзора местности в круглосуточном и всепогодном режиме. Легко интегрируются в наблюдательные комплексы с радарами и камерами видимого диапазона; синхронная работа опорно-поворотного устройства и тепловизора.

Общие параметры ряда: горизонтальный обзор 360°, вертикальная регулировка –20...+35°, скорость сканирования до 180°/с, класс защиты IP66, рабочая температура –40...+70 °С, питание 30 В (ток 5 А). Дальность обнаружения транспорта — до 3–6 км, судна — до 6–12 км.

Применение: охрана периметра и акваторий, контроль воздушного пространства, мониторинг протяжённых объектов.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ПАНОРАМНЫЕ ОЭС ОБНАРУЖЕНИЯ					
МОДЕЛЬ	ДЕТЕКТОР	РАЗРЕШЕНИЕ	СПЕКТР, МКМ	ФОКУС, ММ	ВЕРТ. УГОЛ
DS-U6	неохлаждаемый	640×512	8–14	55/75	6.4/
DS-U12	неохлаждаемый	1280×1024	8–14	55/75	12.7
DS-C6	охлаждаемый	4640×512	3–5	110	5