

DS-OES-SW · ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КАМЕРЫ

Камеры SWIR (InGaAs)

и сетевые видеомодули



InGaAs · TEC

0.4–1.7 мкм (SWIR)

640×512 / 1280×1024

КЭ >70–75 %

50–130 Гц

Коротковолновые инфракрасные (SWIR) камеры на InGaAs-матрице с термоэлектрическим (TEC) охлаждением: спектральный диапазон 0.9–1.7 мкм (расширенный до 0.4–1.7), форматы 640×512 и 1280×1024, высокая квантовая эффективность (>70 % в 1.0–1.6 мкм; SX 1300 >75 %). Видят там, где бессильны обычные камеры — дымка и туман, скрытая маркировка, контроль по собственному излучению.

Общие параметры ряда: время интеграции 50–20000 мкс, крепление объектива C-Mount / 1/4"-20, рабочая температура –20...+50 °C (опц. –40...+60), хранение –40...+70 °C. Интерфейсы — USB / PAL / Camera Link / GigE.

В линейке также сетевые видеомодули (день/ночь, оптический зум, ONVIF) — характеристики по запросу.

Применение: техническое зрение и контроль качества, наблюдение в сложных условиях видимости, спектральный анализ, встраиваемые оптические каналы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · КАМЕРЫ SWIR (INGAAS)					
МОДЕЛЬ	СПЕКТР, МКМ	РАЗРЕШЕНИЕ	ПИКСЕЛЬ, МКМ	ЧАСТОТА, ГЦ	ВИ
DS-GH-SWU	0.9–1.7 / 0.4– 1.7	640×512	15	50/100	US
DS-GH-SW-150EM	0.9–1.7	640×512	15	50/100	US
DS-GH-SWCL-15	0.9–1.7 / 0.4– 1.7	640×512	15	50/100	Ca PA
DS-GH-SWG	0.9–1.7	640×512 / 320×256	15/25/30	50/100	Gig
SX 1300	0.4–1.7	1280×1024	5	25/50/100/130	Ca US