

DS-Z1 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Кремний-фотонный IMU DS-Z1 (SiPhog)



3 оси КФГ

$\pm 800^\circ/\text{с}$

дрейф $\leq 1^\circ/\text{ч}$

акс $\pm 30\text{ g} \cdot \leq 0.5\text{ mg}$

$\leq 7\text{ Вт}$

Инерциальный измерительный блок на кремний-фотонных гироскопах (SiPhog): три оси, встроенные акселерометры, цифровой выход по RS-422. Кремниевая фотоника даёт малый дрейф при компактных габаритах и умеренном энергопотреблении.

Гироскопы: диапазон $\pm 800^\circ/\text{с}$, стабильность нуля $\leq 1^\circ/\text{ч}$, случайный уход $\leq 0.1^\circ/\sqrt{\text{ч}}$. Акселерометры $\pm 30\text{ g}$ со стабильностью $\leq 0.5\text{ mg}$. Габариты $63 \times 63 \times 25\text{ мм}$, масса 200 г , питание 5 В , потребление $\leq 7\text{ Вт}$.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-Z1 (SIPHOG IMU)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Гироскоп — диапазон	$\pm 800^\circ/\text{с}$

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Гироскоп — стаб. нуля (10 с, 1σ)	≤1°/ч
Гироскоп — случайный уход (ARW)	≤0.1°/√ч
Гироскоп — нелинейность МК	≤50 ppm
Акселерометр — диапазон	±30 g
Акселерометр — стаб. нуля (10 с, 1σ)	≤0.5 mg
Частота выдачи данных	до 1000 Гц
Питание · потребление	5 В · ≤7 Вт
Габариты · масса	63×63×25 мм · 200 г
Рабочая температура	−45...+70 °С
Интерфейс	RS-422