

DS-MKS · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

# Микрокриогенные системы Стирлинга (DS-C308...DS-C374)



охладители Стирлинга

до 1100 мВт @ 77 K

выход ≤3.5–7 мин

интегр. и сплит

наработка &gt;10 000 ч

Микрокриогенные системы (МКС) Стирлинга для охлаждения фотонных ИК-детекторов (KPT, MWIR/LWIR) до криогенных температур 77–80 K. Интегрированные исполнения (DS-C308/DS-C330/DS-C348) и сплит-система (DS-C374); быстрый выход на режим криостатирования (≤3.5–7 мин).

Холодопроизводительность до 1100 мВт (77 K), средняя наработка до первого отказа >10 000 ч, рабочая температура окружающей среды –40...+85 °C (в выключенном режиме –55...+85). Питание 12–32 В.

Применение: охлаждаемые тепловизионные камеры и модули, охлаждаемые ИК-детекторы, оптико-электронные приборы.

## Технические характеристики

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · МКС СТИРЛИНГА

| МОДЕЛЬ         | ТИП             | ХОЛОДОПРОИЗВ.,<br>МВТ               | ВЫХОД,<br>МИН      | МАССА,<br>КГ |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>DS-C308</b> | интегрированная | 400 (80K,70°C) /<br>500 (80K,23°C)  | ≤5.5<br>(80K,23°C) | 0.45         |
| <b>DS-C330</b> | интегрированная | 300 (80K,70°C) /<br>400 (80K,23°C)  | ≤7<br>(80K,23°C)   | 0.29         |
| <b>DS-C348</b> | интегрированная | 700 (77K,70°C) /<br>1100 (77K,23°C) | ≤5<br>(77K,23°C)   | 0.60         |
| <b>DS-C374</b> | сплит - система | 400 (80K,60°C) /<br>800 (80K,23°C)  | ≤3.5<br>(80K,23°C) | 1.10         |