

DS-TF350 · ЛИДАРЫ

# Дальний односточечный лидар DS-TF350 (350 м)



до 350 м

до 10 кГц

IP67

UART/CAN/RS-485/RS-232

Промышленный дальнобойный односточечный лидар-дальномер до 350 м в прочном корпусе IP67. Частота измерений до 10 кГц, несколько интерфейсов, компенсация засветки и осадков.

Применение: интеллектуальный транспорт, статистика транспортного потока, триггер камеры, взлёт/посадка БПЛА.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-TF350

| ПАРАМЕТР               | ЗНАЧЕНИЕ                        |
|------------------------|---------------------------------|
| Диапазон (в помещении) | 0.2–350 м @90% / 0.2–110 м @10% |
|                        |                                 |

| ПАРАМЕТР           | ЗНАЧЕНИЕ                               |
|--------------------|----------------------------------------|
| Диапазон (100 клк) | 0.2–300 м @90%                         |
| Точность           | ±10 см (<10 м) / 1% (≥10 м)            |
| Разрешение         | 1 см                                   |
| Частота            | до 10 кГц                              |
| Защита             | IP67                                   |
| Интерфейс          | UART / CAN / RS-485 / RS-232 / 4–20 мА |
| Питание            | 5–24 В · ≤1 Вт                         |
| Габариты           | 78×67×40 мм · ~222 г                   |