

FG-50 / 50M · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

## ВОГ одноосный FG-50



1 ось

зеро-байас  $\leq 1^\circ/\text{ч}$ уход  $\leq 0.015^\circ/\text{ч}$  $\pm 500^\circ/\text{с}$  $\geq 500 \text{ Гц}$ 

Классическая одноосная серия средне-низкого класса, постоянно совершенствуемая. Малые габариты, высокая частота обновления (до 4000 Гц), сильная стойкость к среде.

Применение: стабилизированные платформы, головки самонаведения, бортовые системы управления, курсовертикали.

Исполнения FG-50 и FG-50M отличаются точностью нуля. Габариты 50×50×32 мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3 \text{ с}$  (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70^\circ\text{C}$ , хранение  $-55...+85^\circ\text{C}$ . Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

### Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · FG-50 / FG-50M

| ПАРАМЕТР                    | FG-50     | FG-50M    |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Габариты, мм                | 50×50×32  | 50×50×32  |
| Зеро-байас, °/ч             | ≤1        | ≤1        |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч      | ≤0.15     | ≤0.3      |
| Стаб. при перем. темп., °/ч | ≤0.3      | ≤0.5      |
| Повторяемость нуля, °/ч     | ≤0.1      | ≤0.1      |
| Случайный уход, °/√ч        | ≤0.015    | ≤0.03     |
| Диапазон, °/с               | ±500      | ±500      |
| Полоса пропускания, Гц      | ≥500      | ≥500      |
| Потребление, Вт             | ≤2.5 / ≤4 | ≤2.5 / ≤4 |