

FG-60 · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ одноосный FG-60



1 ось

zero-байас $\leq 0.5^\circ/\text{ч}$

уход $\leq 0.01^\circ/\sqrt{\text{ч}}$

$\pm 500^\circ/\text{с}$

≥ 500 Гц

Одноосный ВОГ тактического класса для навигации, управления и наведения.

Применение: системы позиционирования и ориентирования, искатели севера, курсовертикали, волоконно-оптические гирокомпасы, бесплатформенные ИНС.

Габариты 60×60×32 мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · FG-60

ПАРАМЕТР

FG-60

ПАРАМЕТР	FG-60
Габариты, мм	60×60×32
Зеро-байас, °/ч	≤0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.1
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.3
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.1
Случайный уход, °/√ч	≤0.01
Нелинейность МК, ppm	≤10
Диапазон, °/с	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500
Потребление, Вт	≤2.5 / ≤4