

JZT23 · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ двухканальный резервированный JZT23



двойное резервирование

высокая надёжность

$\pm 1000^{\circ}/\text{с}$

ресурс >200 000 ч

Компактный резервированный КЛГ: два полностью независимых гироскопа интегрированы в одном основании и дают два независимых выхода без взаимного влияния.

Применение: стратегические ракеты, ракеты-носители, коммерческая авиация — задачи с предельными требованиями к надёжности.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZT23 (ДВОЙНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ø×В)	Ø117×33 мм
Масса	640–680 г

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Стабильность нуля	0.002–0.008°/ч (типовая 0.005)
Повторяемость нуля	0.0004–0.001°/ч
Стабильность МК	<5 ppm
Диапазон измерений	±1000°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>35 лет
Ресурс	>200 000 ч
Вибрация	<10 G
Макс. перегрузка	<60 G