

QT-DIS-AM · МИКРОДИСПЛЕИ И ДИСПЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ

AMOLED-микродисплеи

- 0.38"-0.98"
- SVGA 800×600
- SXGA 1280×1024
- 2K×2K 2048×2048

Полная линейка AMOLED-микродисплеев с диагоналями 0.38"–0.98" и разрешением от SVGA до 2K×2K.

Применение: тепловизионные прицелы и монокуляры, приборы ночного видения, AR/VR, медтехника, промышленный контроль.

Технические характеристики

AMOLED-МИКРОДИСПЛЕИ · СЕРИЯ QT-DIS-AM			
МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	ФОРМАТ	РАЗРЕШЕНИЕ
QT-DIS-AM-038	0.38"	SVGA	800 × 600
QT-DIS-AM-039	0.39"	XGA	1024 × 768
QT-DIS-AM-041	0.41"	WVGA	854 × 480
QT-DIS-AM-050	0.50"	SVGA	800 × 600
QT-DIS-AM-060	0.60"	SVGA	800 × 600
QT-DIS-AM-060S	0.60"	SXGA	1280 × 1024
QT-DIS-AM-061	0.61"	XGA	1024 × 768
QT-DIS-AM-097	0.97"	SVGA	800 × 600

МОДЕЛЬ	ДИАГОНАЛЬ	ФОРМАТ	РАЗРЕШЕНИЕ
QT-DIS-AM-098	0.98"	2K×2K	2048 × 2048