

TG-40 / 40H / 40M · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

## ВОГ трёхосный TG-40 (интегрированный)



3 оси

интегрированный

зеро-байас  $\leq 0.1^\circ/\text{ч}$  $\pm 500^\circ/\text{с}$  $\geq 500$  Гц

Полностью твердотельный цифровой трёхосный ВОГ в едином корпусе.

Спроектирован для малогабаритных инерциальных систем: малый объём, высокая точность, гибкая конструкция; блок может изготавливаться под чертёж заказчика.

Особенности: питание одним 5 В, выход на номинал сразу после включения, работа во всём диапазоне температур, холодный старт во всём динамическом диапазоне, отсутствие «мёртвой зоны».

Применение: малогабаритные бортовые ИНС, курсовертикали, малые гирокомпасы. Габариты 71.5×71.5×45 мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности  $\leq 3$  с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура  $-45...+70$  °С, хранение  $-55...+85$  °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

## Технические характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · TG-40 / 40H / 40M |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ПАРАМЕТР                                       | TG-40        | TG-40H       | TG-40M       |
| Габариты, мм                                   | 71.5×71.5×45 | 71.5×71.5×45 | 71.5×71.5×45 |
| Зеро-байас, °/ч                                | ≤0.1         | ≤0.3         | ≤0.1         |
| Стаб. нуля (10 с), °/ч                         | ≤0.1         | ≤0.05        | ≤0.3         |
| Стаб. при перем. темп., °/ч                    | ≤0.5         | ≤0.2         | ≤0.05        |
| Повторяемость нуля, °/ч                        | ≤0.1         | ≤0.03        | ≤0.03        |
| Случайный уход, °/√ч                           | ≤0.01        | ≤0.005       | ≤0.01        |
| Диапазон, °/с                                  | ±500         | ±500         | ±500         |
| Полоса пропускания, Гц                         | ≥500         | ≥500         | ≥500         |
| Потребление, Вт                                | ≤4 / ≤8      | ≤4 / ≤8      | ≤4 / ≤8      |