

DS-BW-16575 · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС IMU DS-BW-16575 (9 осей, ADIS16575)



9 осей

гироскоп $\pm 500^\circ/\text{с}$ акселерометр $\pm 30g$

SPI

совм. ADIS16575

9-осевой МЭМС инерциальный модуль: 3 гироскопа + 3 акселерометра + магнитометр, со встроенными датчиками температуры и давления. Внутренняя компенсация смещения, масштабного коэффициента и неортогональности во всём диапазоне температур.

Интерфейс SPI, совместим по выводам с ADIS16575. Компактный и лёгкий.

Применение: навигация и ориентация транспорта, судов и БПЛА, стабилизация подвесов, промышленная автоматика, мобильное картографирование.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-16575

ПАРАМЕТР

DS-BW-16575

ПАРАМЕТР	DS-BW - 16575
Число осей	9 (гиро+акс+маг)
Диапазон гироскопа, °/с	±500
Смещ. нуля гироскопа (полн. темп.), °/ч	≤60
Диапазон акселерометра, g	±30
Доп. датчики	температура · давление · магнитометр
Интерфейс	SPI
Питание, В	3.0...3.6
Рабочая температура, °C	-40...+80
Совместимость	ADIS16575