

DS-FG-120 С/Н · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ одноосный DS-FG-120



1 ось

прецизионный

уход $\leq 0.0002^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ (Н) $\pm 300^\circ/\text{с}$ зеро-байас $\leq 0.25^\circ/\text{ч}$

Высокоточный одноосный ВОГ; исполнение Н достигает уровня прецизионного гироскопа.

Применение: высокоточные системы позиционирования и ориентирования, прецизионные искатели севера, бесплатформенные ИНС.

Габариты 120×120×36 мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70^\circ\text{C}$, хранение $-55...+85^\circ\text{C}$. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FG-120 С/Н

ПАРАМЕТР	DS-FG-120C	DS-FG-120H
Габариты, мм	120×120×36	120×120×36
Зеро-байас, °/ч	≤0.25	≤0.25
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.005	≤0.003
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.01	≤0.005
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.002	≤0.001
Случайный уход, °/√ч	≤0.0003	≤0.0002
Нелинейность МК, ppm	≤2	≤10
Диапазон, °/с	±300	±300
Полоса пропускания, Гц	≥200	≥500
Потребление, Вт	≤2.5 / ≤4	≤2.5 / ≤4