

DS-FINS88S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-ИНС + ГНСС DS-FINS-88S (RTK)



ВОГ-ИНС + ГНСС

курс 0.05°

крен/тангаж 0.01°

RTK 2 см

200 Гц · <24 Вт

Интегрированная навигационная система на трёхосном ВОГ, кварцевых акселерометрах и мультимастотном ГНСС-приёмнике (GPS/BeiDou, автономный BeiDou): интеллектуальный алгоритм и фильтр Калмана оптимизированы под затенение и многолучёвость ГНСС.

Интерфейсы для ГНСС / одометра / DVL / барометра, поддержка постобработки IE; курс, ориентация, скорость и положение с высокой точностью и надёжностью в сложных условиях (городские каньоны).

Применение: навигация и управление наземными, воздушными и морскими беспилотными системами.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FINS-88S

ПАРАМЕТР

DS-FINS-88S

ПАРАМЕТР	DS-FINS-88S
Тип	БОГ-ИНС + мультимастотный ГНСС (GPS/BeiDou)
Курс, °	0.05 (одноант.) · 0.1 (2-ант., база 2 м)
Крен / тангаж, °	0.01 (1σ)
Положение	≤3 м (одиночн.) · ≤2 см+1ppm (RTK)
Скорость, м/с	0.02 (до 500 м/с)
Обновление, Гц	200 (конфиг.)
Одометр-интеграция	0.5% пути
Heave	5 см или 5%
Гиро: диапазон · стаб.	±500°/с · ≤0.15°/ч
Акс: диапазон · стаб.	±20g · ≤30 μg
Интерфейс	5× RS232/RS422 · PPS · EVENTMARK
Питание · потребление	24 В (12–32 В) · <24 Вт
Защита · удар	IP65 · 15g/11 мс
Габариты · масса	≤100×100×120 мм · ≤1.5 кг