

DS-LR / WF-СЕРИИ · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Беспроводные инклинометры (LoRa · WiFi · 4G · NB-IoT)



- 18 моделей
- LoRa / WiFi / 4G
- автономные
- точность до 0.001°

Беспроводные инклинометры для мониторинга конструкций, опор, кранов и мостов — автономное питание (встроенная батарея), передача по LoRa, WiFi, 4G или NB-IoT через шлюз.

Разрешение до 0.0007°, влагозащищённый корпус. Ниже — ряд с ТТХ и типом связи.

## Технические характеристики

| БЕСПРОВОДНЫЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ |           |            |          |                    |       |
|---------------------------|-----------|------------|----------|--------------------|-------|
| МОДЕЛЬ                    | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ            | СВЯЗЬ |
| DS-LR-WK100               | Двухосный | 0.02°      | 0.5°     | Встроенная батарея | LoRa  |

| МОДЕЛЬ      | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ            | ДИАПАЗОН РАБОТЫ |
|-------------|-----------|------------|----------|--------------------|-----------------|
|             |           |            |          |                    | 0,1-1000 км     |
| DS-LR-WK200 | Двухосный | 0.02°      | 0.2°     | Встроенная батарея | 0,1-1000 км     |
| DS-LR-WL300 | Двухосный | 0.01°      | 0.1°     | Встроенная батарея | 0,1-1000 км     |
| DS-LR-WM420 | Двухосный | 0.001°     | 0.05°    | Встроенная батарея | 0,1-1000 км     |
| DS-LR-WM410 | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | Встроенная батарея | 0,1-1000 км     |
| DS-LR-WM400 | Двухосный | 0.001°     | 0.005°   | Встроенная батарея | 0,1-1000 км     |
| DS-LR-WH500 | Двухосный | 0.0007°    | 0.003°   | Встроенная батарея | 0,1-1000 км     |
|             |           |            |          |                    |                 |

| МОДЕЛЬ       | ОСЬ       | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ            |
|--------------|-----------|------------|----------|--------------------|
| DS-LR-WS2000 | Двухосный | 0.0007°    | 0.001°   | Встроенная батарея |
| DS-WF-WK100  | Двухосный | 0.02°      | 0.5°     | Встроенная батарея |
| DS-WF-WK200  | Двухосный | 0.02°      | 0.2°     | Встроенная батарея |
| DS-WF-WL300  | Двухосный | 0.01°      | 0.1°     | Встроенная батарея |
| DS-WF-WM420  | Двухосный | 0.001°     | 0.05°    | Встроенная батарея |
| DS-WF-WM410  | Двухосный | 0.001°     | 0.01°    | Встроенная батарея |
| DS-WF-WM400  | Двухосный | 0.001°     | 0.005°   | Встроенная батарея |

| МОДЕЛЬ              | ОСЬ         | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ            |
|---------------------|-------------|------------|----------|--------------------|
| <b>DS-WF-WH500</b>  | Двухосный   | 0.0007°    | 0.003°   | Встроенная батарея |
| <b>DS-WF-WS2000</b> | Двухосный   | 0.0007°    | 0.001°   | Встроенная батарея |
| <b>DS-WF-WS3000</b> | Осевой угол | 0.0007°    | 0.001°   | Встроенная батарея |
| <b>DS-S3600</b>     | Двухосный   | 0.0005°    | 0.001°   | 9-36V              |