

DS-Z05 ... Z50 · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Цифровые день/ночь визиры — серия Z (DS-Z50-1 / DS-Z05-1 / DS-Z05-2 / DS-Z05-3)



1"/½" sCMOS

0.0001–0.0005 лк

3–3.4×

вынос зрачка 50–55 мм

DRI до 2.3 км

Цифровые низкоуровневые день/ночь визиры на sCMOS-сенсоре: чёткое непрерывное изображение при звёздном освещении, работа днём и ночью, вывод изображения в реальном времени, память нескольких визирных сеток, запись и хранение кадров.

Крупный пиксель, OLED-микродисплей, увеличенный вынос выходного зрачка 50–55 мм, беспроводная передача цифрового изображения, всепогодное исполнение IP67, расширяемые интерфейсы.

Применение: наблюдение и распознавание на дальности, охрана периметра, мониторинг обстановки.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ Z (ВИЗИРЫ)

МОДЕЛЬ	СЕНСОР · ПИКСЕЛЬ	МИН. ОСВЕЩ.	ОБЪЕКТИВ	УВЕЛ.	ВЫНОС	D
DS-Z50-1	1/2" · 8 МКМ	0.0005 лк	50 мм F1.2	3.4×	50 мм	—
DS-Z05-1	1" · 18 МКМ	0.0001 лк	80 мм F1.4	3×	55 мм	1 М
DS-Z05-2	1" · 13 МКМ	0.0001 лк	65 мм F1.2	3×	55 мм	2 М
DS-Z05-3	1" · 18 МКМ	0.0001 лк	80 мм F1.4	3×	55 мм	2 М