

DS-Z01-3 · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Цифровой низкоуровневый монокуляр DS-Z01-3 (день/ночь)



1" sCMOS

0.0001 лк

800×600 · 18 мкм

50/100 Гц

IP67 · &lt;285 г

Цифровой низкоуровневый монокуляр на 1" sCMOS-сенсоре второго поколения: сверхвысокая чувствительность и надёжность, чёткое непрерывное изображение при звёздном освещении, работа день и ночь с выводом видео в реальном времени.

Крупный пиксель 18 мкм, OLED-микродисплей 800×600, ASIC-управление — высокая частота кадров, малая задержка и энергопотребление. Всепогодный, IP67.

Применение: ночное наблюдение вне помещений, охрана, поисково-спасательные работы, лесной мониторинг, туризм.

## Технические характеристики

| ПАРАМЕТР                          | DS-Z01-3               |
|-----------------------------------|------------------------|
| Сенсор                            | 1" sCMOS 2-го пок.     |
| Спектральный диапазон             | 400–1100 нм            |
| Разрешение                        | 800×600                |
| Размер пикселя                    | 18 мкм                 |
| Мин. освещённость (без подсветки) | 0.0001 лк              |
| OLED-дисплей                      | 800×600                |
| Частота кадров                    | 50 / 100 Гц            |
| Объектив · F/#                    | 19.8 мм · F1.2         |
| Поле зрения                       | >40°×30°               |
| Выходной зрачок · вынос           | 8 мм · 20 мм           |
| Увеличение                        | 1×                     |
| Диоптрийная подстройка            | –5D...+3D              |
| Готовность                        | <4 с                   |
| Питание                           | 16340 / CR123A / 18650 |
| Время работы                      | >5 ч                   |
| Габариты                          | 83–102×57×66 мм        |

| ПАРАМЕТР      | DS-Z01-3                  |
|---------------|---------------------------|
| Интерфейс     | 9-контактный · видеовыход |
| Защита        | IP67                      |
| Масса (с АКБ) | <285 г                    |