

DS-OES-SW · ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И КАМЕРЫ

# Камеры SWIR (InGaAs)

## и сетевые видеомодули



InGaAs · TEC

0.4–1.7 мкм (SWIR)

640×512 / 1280×1024

КЭ &gt;70–75 %

50–130 Гц

Коротковолновые инфракрасные (SWIR) камеры на InGaAs-матрице с термоэлектрическим (TEC) охлаждением: спектральный диапазон 0.9–1.7 мкм (расширенный до 0.4–1.7), форматы 640×512 и 1280×1024, высокая квантовая эффективность (>70 % в 1.0–1.6 мкм; SX 1300 >75 %). Видят там, где бессильны обычные камеры — дымка и туман, скрытая маркировка, контроль по собственному излучению.

Общие параметры ряда: время интеграции 50–20000 мкс, крепление объектива C-Mount / 1/4"-20, рабочая температура –20...+50 °C (опц. –40...+60), хранение –40...+70 °C. Интерфейсы — USB / PAL / Camera Link / GigE.

В линейке также сетевые видеомодули (день/ночь, оптический зум, ONVIF) — характеристики по запросу.

Применение: техническое зрение и контроль качества, наблюдение в сложных условиях видимости, спектральный анализ, встраиваемые оптические каналы.

# Технические характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · КАМЕРЫ SWIR (INGAAS) |                          |                      |                 |               |          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|
| МОДЕЛЬ                                            | СПЕКТР,<br>МКМ           | РАЗРЕШЕНИЕ           | ПИКСЕЛЬ,<br>МКМ | ЧАСТОТА, ГЦ   | ВИ       |
| DS-GH-SWU                                         | 0.9–1.7<br>/ 0.4–<br>1.7 | 640×512              | 15              | 50/100        | US       |
| DS-GH-SW-150EM                                    | 0.9–1.7                  | 640×512              | 15              | 50/100        | US       |
| DS-GH-SWCL-15                                     | 0.9–1.7<br>/ 0.4–<br>1.7 | 640×512              | 15              | 50/100        | Ca<br>PA |
| DS-GH-SWG                                         | 0.9–1.7                  | 640×512 /<br>320×256 | 15/25/30        | 50/100        | Gig      |
| SX<br>1300                                        | 0.4–1.7                  | 1280×1024            | 5               | 25/50/100/130 | Ca<br>US |