

DS-HP10 / HP25 / HP50 · ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА (ОПУ)

Высокоточные ОПУ (DS-HP, $\pm 0.01^\circ$)

точность $\pm 0.01^\circ$

прецизионный редуктор

шаговый привод с тормозом

360°

Высокоточные опорно-поворотные устройства с повторяемостью позиционирования до $\pm 0.01^\circ$. Прецизионный редуктор и шаговый двигатель с тормозом (самоблокировка при отключении питания), инкрементальный энкодер обратной связи — для задач точного наблюдения и измерений.

Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава, червячная передача с самоблокировкой при отключении питания, токосъёмное кольцо (100 Мб/1 Гб), сетевое управление (последовательный сервер), возврат положения и фокуса, преднастройка объективов (FUJINON, COMPUTAR, KOWA), 200 предустановок, 8 линий круиз-контроля, защита от солевого тумана, протокол PELCO.

Технические характеристики

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ОПУ · HP

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ (ГОР. / ТАНГАЖ)	УГОЛ (ГОР. / ТАНГАЖ)	ТОЧНОСТЬ	НАГРУЗКА	ТИП / ПРИМЕЧАНИЕ
DS-HP10	0.01–20 / 0.01–10 °/ с	360° / ±60°	±0.01°	10 кг	прецизионный редуктор
DS-HP25	0.01–30 / 0.01–15 °/ с	360° / ±60°	±0.01°	25 кг	прецизионный редуктор
DS-HP50	0.01–30 / 0.01–15 °/ с	360° / ±60°	±0.01°	50 кг	прецизионный редуктор тяж.