

DS-M25 / M25A / M15 / H50 / H50A / H100 · ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА (ОПУ)

Средние и тяжёлые ОПУ (DS-M / DS-H)



средний / тяжёлый

$\pm 0.05\text{--}0.1^\circ$

360° / тангаж $\pm 60^\circ$

высокая нагрузка

Опорно-поворотные устройства среднего и тяжёлого класса для крупной ОЭ-нагрузки: длиннофокусные тепловизоры, камеры видимого света, лазерные дальномеры. Червячная самоблокирующаяся передача, энкодер обратной связи; H-серия рассчитана на максимальную массу и вынос нагрузки.

Корпус из высокопрочного алюминиевого сплава, червячная передача с самоблокировкой при отключении питания, токосъёмное кольцо (100 Мб/1 Гб), сетевое управление (последовательный сервер), возврат положения и фокуса, преднастройка объективов (FUJINON, COMPUTAR, KOWA), 200 предустановок, 8 линий круиз-контроля, защита от солевого тумана, протокол PELCO.

Технические характеристики

СРЕДНИЕ И ТЯЖЁЛЫЕ ОПУ · М / Н

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ (ГОР. / ТАНГАЖ)	УГОЛ (ГОР. / ТАНГАЖ)	ТОЧНОСТЬ	НАГРУЗКА	ТИП / ПРИМЕР
DS-M25A	0.01–30 / 0.01–20 °/ с	360° / ±60°	±0.05°	25 кг	средни
DS-M25	0.01–30 / 0.01–15 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	25 кг	средни
DS-M15	0.01–30 / 0.01–15 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	15 кг	средни
DS-H50A	0.01–30 / 0.01–15 °/ с	360° / ±60°	±0.05°	50 кг	тяжёлы
DS-H50	0.01–30 / 0.01–15 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	50 кг	тяжёлы
DS-H100	0.01–20 / 0.01–10 °/ с	360° / ±60°	±0.1°	100 кг	тяжёлы макс. нагрузк