

DS-BW-PS8D · ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ

Многоканальный сканер давления DS-BW-PS8D



8 каналов · дифференц.

7 / 20 / 40 кПа

точность 0.05% FS

скан до 200 Гц

RS422 · IP41

Компактный цифровой сканер дифференциального давления серии BW-PS: многоканальное измерение давления с температурной компенсацией и цифровым выходом для аэродинамических и пневматических задач.

Младшая модель линейки относительно 64-канального BW-PS64D. Точные ТТХ конкретного исполнения — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-PS8D

ПАРАМЕТР

DS-BW-PS8D

ПАРАМЕТР	DS-BW - PS8D
Тип	8-канальный цифровой сканер дифф. давления
Диапазон (по исполнению)	7 кПа / 20 кПа / 40 кПа
Точность (по диапазону)	0.025% / 0.05% / 0.1% FS
Комплексная точность	0.05% FS
Смещение нуля	<0.05% FS
Нелинейность	≤0.3% FS
Частота сканирования	5–200 Гц
Перегрузочная способность	2 МПа
Долговрем. стабильность (1000 ч)	±5 μV/V
Термо-возврат нуля (42 ч)	0.02 μV/V
Выход / интерфейс	ASCII · RS422 · 921600 бод
Питание	9–36 В (ток 40 мА @12 В)
Рабочая температура	–10...+60 °С
Температура хранения	–20...+80 °С
Защита	IP41

ПАРАМЕТР	DS-BW - PS8D
Корпус	авиационный алюминий
Габариты	80.5×20.5×31.5 мм
Масса	90 г
DS-MTBF	≥900 ч