

DS-RTK · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## DS-RTK-навигационная система (дальнобойная)



DS-RTK-навигация

дальнобойная база

сантиметровая точность

RTCM

наземные/морские задачи

Навигационная DS-RTK-система для дальнобойного высокоточного позиционирования: дифференциальные поправки в реальном времени обеспечивают сантиметровую точность координат на увеличенной базовой линии.

Совместимость со стандартными форматами поправок (RTCM), интеграция с инерциальным блоком для непрерывной навигации при кратковременной потере спутников.

Применение: геодезия, наземная и морская навигация, управление беспилотными платформами.

### Технические характеристики

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-RTK-100S (LONG-DISTANCE)

| ПАРАМЕТР                                  | DS-100S                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Точность позиционирования (одиночная, L1) | 1.5 м (RMS)                           |
| Точность DS-RTK                           | сантиметровый уровень                 |
| Точность курса (по базе)                  | 0.1° (база 2 м) · 0.05° (база 4 м)    |
| Точность скорости                         | <0.03 м/с (RMS)                       |
| Частота обновления                        | до 20 Гц (типовая 5 Гц)               |
| ГНСС                                      | GPS L1/L2/L5 · GLONASS · 555 каналов  |
| Радиоканал                                | 410–470 МГц · 8 каналов · half-duplex |
| Питание                                   | 12–32 В                               |
| Потребление                               | пуск ≤10 Вт · номинал ≤8 Вт           |
| Рабочая температура                       | –40...+60 °С                          |
| Защита · удар                             | IP67 · 15g (11 мс)                    |
| Масса                                     | ≤0.6 кг                               |
| Габариты                                  | ≤110×81×68 мм                         |