

DS-STG-60A · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ трёхосный

DS-STG-60A (разнесённый)



3 оси

разнесённый

зеро-байас $\leq 0.5^\circ/\text{ч}$ $\pm 500^\circ/\text{с}$ ≥ 500 Гц

Трёхосный ВОГ раздельного (разнесённого) исполнения тактического класса для инерциальных измерительных систем. Высокая надёжность и гибкая компоновка — собирается под посадочные места заказчика.

Применение: бортовые ИНС, курсовертикали, волоконно-оптические гирокомпасы.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-STG-60A

ПАРАМЕТР	DS-STG-60A
Исполнение	разнесённое
Зеро-байас, °/ч	≤0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.05
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤0.1
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.05
Случайный уход, °/√ч	≤0.01
Диапазон, °/с	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500
Потребление, Вт	≤4 / ≤8